



Codice prodotto	130195
Nome prodotto	GORI 95 Windows
Consigliato per:	Finestre e porte
Dimensioni disponibili	0,75 l – 2,50 l

1 Descrizione del prodotto

1.1	Tipo prodotto:	Protettivo per legno di finestre e porte.
1.2	Produttore:	Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Danimarca - Telefono: +45 39 57 93 00 - www.dyrup.com
1.3	Impiego:	Telai di finestre e porte (trattati con fondo, impregnati sotto vuoto o pretrattati) - esterno e interno
1.4	Caratteristiche:	Protettivo legno opaco, a base di materie plastiche alchidiche. Cremoso, ricco e ad asciugatura rapida. Buona fluidità e facile da applicare.
1.5	Gamma di colori:	RAL 9010 Bianco + Base 10 e Base 30
1.6	Forma di fornitura:	Pronto per l'uso.

2 Composizione

2.1	Solventi:	Acqua.
2.2	Legante:	Base acrilica con olio.
2.3	Pigmenti:	Pigmenti organici e inorganici.
2.4	Contenuto di COV:	Valore limite UE per il prodotto (A/e): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 20 g/l di COV:
2.5	Ingredienti attivi:	Contiene < 0,1% IPBC e < 0,05% OIT.



3 Dati tecnici

- 3.1 Peso specifico: circa 1,2 g/ml
- 3.2 Punto di infiammabilità -
- 3.3 Residuo secco: circa 45 w/w%, circa 34% vol%.
- 3.4 Viscosità: Cremoso.
- 3.5 Brillantezza: circa 25 ad un angolo di 60°.
- 3.4 Odore: Debole.
- 3.5 Resa: circa 8-10 m²/l, a seconda del tipo di legno e dello stato del substrato.
- 3.6 Tempo di asciugatura: Asciutto al tatto: circa 1 ora. Riverniciabile: circa 4 ore. Asciutto in profondità: circa 1 settimana. Misurato a 23°C e un'umidità standard dell'aria (60%). Possono verificarsi scostamenti in funzione delle variazioni di temperatura, dell'umidità dell'aria e dello spessore dello strato.
- 3.7 Diluizione: Non diluire.
- 3.8 Conservazione: Conservare e trasportare al riparo dal gelo in contenitori ben chiusi e lontano dalla luce solare diretta.
- 3.9 Durata a magazzino: 3 anni in contenitori non aperti.

4 Preparazione della superficie

- 4.1 Indicazioni generali: Mescolare bene prima dell'uso. Chiudere il contenitore a tenuta dopo l'uso.
- 4.2 Superficie: La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme.
- 4.3 Trattamento preliminare: Rimuovere tutte le particelle libere e rimuovere lo sporco con un detergente adatto (per esempio Detergente Rimuovi Muschio ed Alghe GORI).

Si consiglia di applicare il fondo contro il marciume e i funghi con GORI 11 su legno nuovo, non trattato o logorato. Non va applicato il fondo su legno nuovo impregnato a pressione o sotto vuoto. Sul legno esotico non va applicato il fondo contro il marciume e la muffa.
- 4.4 Umidità: Al momento del trattamento, l'umidità nel legno deve essere max. 12 + 3% e su rivestimenti esterni ventilati max. 15 + 3%.



5 Trattamento

5.1 Metodo di applicazione A pennello.

5.2 Trattamento: Applicare 2 strati abbondanti di GORI 95.

Se è necessario chiudere le finestre/porte lo stesso giorno: applicare 1 mano il primo giorno e 1 mano il secondo giorno. Altrimenti applicare 2 mani lo stesso giorno con un intervallo di circa 4 ore.

Non applicare in pieno sole. Durante l'applicazione e l'essiccazione, la temperatura deve essere superiore a 5°C e l'umidità relativa inferiore a

5.3 Pulizia degli attrezzi Acqua e sapone.

6 Norme di sicurezza

6.1 Indicazioni generali Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili all'uso di pitture e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza del prodotto.

7 Smaltimento

7.1 Smaltimento: Non vuotare nelle fognature né rilasciare in ambiente. I residui di prodotto non devono essere gettati nelle fognature, nelle riserve idriche né nel terreno. I residui di prodotto devono essere conferiti alla locale discarica. Il contenitore vuoto può essere riciclato (verificare con la propria discarica locale o con le autorità locali).

Lo scopo della presente Scheda Tecnica consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test da noi condotti in condizioni di impiego in conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni per l'uso sono ad esclusivo titolo informativo e in nessun caso prevarranno su qualsiasi raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un sito particolare, né determinano responsabilità a carico di PPG. Prima di qualsiasi applicazione del prodotto, controllare che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente, che tenga conto di nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni delle Schede Tecniche relative a questo prodotto.
